

DALLE DE BÉTON, VOIR ING.

DALLE DE BÉTON NIVEAU 89'-6", VOIR INC.

MARQUAGE AU SOL

O.B. OUVERTURE BRUTE

D.P. DRAIN DE PLANCHER VOIR ING.

NOTE:
SCELER TOUT PERCEMENT DANS UNE SÉPARATION
COUPE-FEI AVEC UN SCELLANT KONFUCE
ESPECTIANT LE GORGE DE RESSINALE: AU FEU DE
LA SÉPARATION COUPE-FEIL, S'ASSURER DE LA
COMPATIBULE DU SCELLANT IGNIFUZE AVEC LES
MATERIAUX AVEC LESQUELS IL SERA EN CONTACT.

LÉGENDE DES SÉPARATIONS COUPE-FEU

--- -- SEPARATION COUPE-FEU 1 HEURE

NOTES SOUS-SOL:

Toutes les dimensions extérieures sont données à partir de la fordation sauf si autrement indiqué au plan.

2. SCELLER AU PÉRINÈTIE DE TOUT PERCEUENT DANS LA DALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE FAÇOR À ASSURER LA CONTINUITE ET L'UNICORTÉ DE LA SÉPARATION COUFE-FEU DE L'SHEURE AVEC UN SCELLANT COUPE-FEU RESPECTANT LE DIGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE LA SEPARATION COUPE-FEU DE L'SHEURE AVEC

3. LE DRAINAGE AU PLANCHER EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT, SE RÉFÉRER AUX PLANS DES INGÉNEURS POUR LE NOMBRE ET L'EMPLACEMENT EXACT DES ÉLÉMENTS.

4. INSTALLER LES RAILS DE LA PORTE DE GARAGE SUR DES COUSSINS ANTI-MBRATION,

5, FOND DE CLOUAGE EN CONTREPLAQUÉ IGNIFUGE 3/4" PLEINE HAUTEUR À 48" DU PLANCHER, VOIR LES PLANS DE L'INGÉNIEUR POUR EMPLACEMENT.

6. PROLONGER LE GYPSE ET LES FOURRURES DE BOIS DU REZ-DE-CHAUSSÉE JUSQU'AU PALIER, PRÉVOIR UN SOUFFLAGE POUR ASSURER L'ALIGNEMENT DU GYPSE

7. INSTALLER UNE MEMBRANE D'IMPERMÉABLISATION ÉLASTOMÈRE SOUS LA DALLE DE LA FOSSE D'ASCENSEUR ET SUR TOUT LE PÉRIMÈTIES DE LA FACE EXTÉRIEURE DES MURS DE LA FOSSE VOR COUPE ASCENSEUR 9/A-600.

8. GÂCHE ÉLECTRIQUE À COORDONNER AVEC FOURNISSEUR DE QUINCAULERIES.

9. PRÉVOIR INSTALLER SOUS LA DALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE DES BARRES "Z" 2" À 18" C/C REMPLI D'ISOLANT INSONORISANT ET 2 GYPSES %".

08 2020-01-22 EMIS POUR CONSTRUCTION
05 2019-07-02 EMIS POUR ADDENDA 2
04 2019-06-17 EMIS POUR SOUMISSION
03 2019-06-11 EMIS POUR COORDINATION
03 2019-06-14 EMIS POUR COORDINATION 2019-05-14 ÉMIS POUR PERMIS 2019-04-15 ÉMIS POUR COORDINATION No. DATE REVISION DE LA PAGE

Toutes les cotes et dimensions doivent être Toutes les cotes et d'imensions doivent être vériffées sur le site, Toutes les erreurs et amissions devont être signalées aux architectes, Les dimensions ne doivent pas être mesurfées directement sur ce dessin, Ce dessin ne pourra être utilisé pour la construction qu'oprès avoir été signé par la exparts—conseils.





ROCHON



**40 UNITÉS** 

RUE DES AIGLES SAINTE-CATHERINE, QUÉBEC

G.D. ECHELLE INDIQUÉE

J.M. DATE 2020-01-22

PLAN SOUS-SOL

A-100

18191 06